CDD-M系列

功率范围

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- 集中[illegible]

[illegible]

M1系列技术参数

规格型号	10KL-M1	20KL-M1	30KL-M1	40KL-M1	50KL-M1	60KL-M1	70K[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

<60db(距1米)

净重(Kg)	模块	32		
	机柜	156	179	[illegible]

压范围	380V/400/415V(线电压)
踪范围	40-70Hz
率因素	≥0.99

-20% ~ +15%(可选-45% ~ +20%)

电池

直流电压	±240VDC
电池类型	12V密封免维护蓄电池

M3系列技术参数

机柜型号		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	210KL-M3	240KL-M3	270KL-M3	300KL-M3
额定功率		27kW	54kW	81kW	108kW	135kW	[illegible]	189kW	216kW	243kW	270kW
[illegible]		380V/400/415V(线电压)									
[illegible]											
工作温度		[illegible]									
相对湿度		0~95%，不凝结									
海拔高度		≤1500米									
外形尺寸 宽×深×高（mm）		600*840*1400					600*1100*2000				
净重(Kg)	模块	32									
	机柜	156			170		305				

- 以上数据仅供参考，若有变动以实物为准；
- 可根据客户需求定制特殊规格机型。

M5系列技术参数

[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
接口类型	[illegible]		
[illegible]			
[illegible]	[illegible]		
相对湿度		0～95%，不凝结	
海拔高度		≤1500米	
外形尺寸 宽×深×高（mm）		600*850*2000	1200*850*2000
净重(Kg)	模块	32	
	机柜	260	720

- 以上数据仅供参考，若有变动以实物为准；
- 可根据客户需求定制特殊规格机型。